

# STIRR-OL® blue



**STIRR-OL blue** ist ein silikonfreies, auf synthetischen Kohlenwasserstoffen aufgebautes Schliﬀ-Fett. Es bietet eine gute Beständigkeit gegen die gängigsten Lösemittel und hat einen weiten Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis +200°C. STIRR-OL blue ist geeignet zum Abdichten von Schliﬀverbindungen und rotierenden Glasteilen. Es kann auch für industrielle Zwecke eingesetzt werden.

**STIRR-OL blue** is a silicone free grease, based on synthetic hydrocarbon. It is stable against most inorganic and organic compounds. STIRR-OL blue has a broad temperature range from -40°C to +200°C. The field of application is sealing and lubricating glass joints, stopcocks and parts made of metal and plastics. STIRR-OL can also be used for industrial applications.

- **Für Schliﬀe aller Art** / for all kind of glass joints and stopcocks
- **KPG Rührer** / KPG stirrers, stirring equipment
- **Rotierende Glas- und Metallteile** / Rotary joints made of glass or metal
- **Vakuumbeständig** / Vacuum resistant
- **Silikonfrei – stört nicht bei Glasreparaturen** / Silicone free – glass repair without problems
- **Leicht entfernbar** / Easy removable
- **Temperaturbeständig -40 bis +200°C** / Temperature resistance -40 bis +200°C
- **Kein Tropfpunkt** / No dripping point

## Technische Daten / Technical Data

|  | Wert / Value                                 | Methode / Method        |
|--|--|-------------------------|
| <b>Verdickungsmittel</b> / Thickner          | <b>anorganisch</b> / anorganic               | -                       |
| <b>NLGI-Klasse</b> / NLGI-class              | <b>3-4</b>                                   | <b>DIN 51818</b>        |
| <b>Farbe</b> / Colour                        | <b>blau</b> / blue                           | <b>visuell</b> / visual |
| <b>Aussehen</b> / Appearance                 | <b>glatt</b> / smooth                        | <b>visuell</b> / visual |
| <b>Einsatztemperatur</b> / Temperature range | <b>-40 bis +200°C</b>                        | -                       |
| <b>Ruhepenetration bei 25°C</b>              | <b>200-240 <sup>1</sup>/<sub>10</sub> mm</b> | <b>ISO 2137</b>         |
| <b>Tropfpunkt</b> / Dripping point           | <b>kein</b> / none                           | <b>ISO 2176</b>         |

## Preise / Prices

per Dose 50 ml/ per can 50 ml: **CHF 13.50** (EUR 12.50)\*  
 ab 10 Stück / from 10 pcs.: **CHF 12.50** (EUR 11.50)\*

\* Wechselkursabhängig / dependent on exchange rate

Bestellnummer / Order no. **12.360.51**

**Swiss made**

### Schmizo AG

Grünmattstrasse 4

4665 Oftringen/Switzerland

Fon +41 62 789 60 50 / Fax +41 62 789 60 51

info@schmizo.ch / www.schmizo.ch